

Mindenkinek jár a kellemes klíma!

Climate 3000i, a Bosch design és a Bosch minőség tökéletes találkozása



Legjobb ár-érték arány

A sok funkcióval rendelkező Climate 3000i egy hatékony és könnyen eladható termék.

Klíma értékesítés Bosch módon

Ez a termék kiemelkedő lesz az Ön klíma portfóliójában.

Tartós és rendkívül megbízható termék

A beépített leolvasztási és portalanítási technológia biztosítja a termék megbízható működését.

A korrózióvédelem hosszú élettartamot garantál a termék számára.

Egy pillanat alatt

- ▶ Nagyszerű termék, amely kielégíti az ügyfelei hűtési és fűtési igényeit
- ▶ Nagyon alacsony beltéri zajszinttel, 22 dB (A)
- ▶ Korszerű szűrő és i-Clean technológia
- ▶ Könnyen csatlakoztatható Wi-Fi-hez a Bosch HomeCom Easy alkalmazás segítségével (Kiegészítő gateway szükséges)

Climate 3000i

Hűtés



A+++ → D

Fűtés



A+++ → D



Műszaki adatok	Mértékegységek	CL3000i 26	CL3000i 35	CL3000i 53	CL3000i 70
Hűtési teljesítmény	min./nom./max. kW	1,0/2,6/3,2	1,4,3,5/4,3	2,1,5,3/5,9	3,4/7,0/8,2
Fűtési teljesítmény	min./nom./max. kW	0,8/2,9/3,4	1,1/3,8/4,4	1,6/5,6/5,8	3,1/7,3/8,2
Hűtési energiahatékonyság	SEER W/W	7,4	7,0	7,0	6,4
Fűtési energiahatékonyság (-7 °C)	SCOP W/W	4,1	4,2	4,0	4,0
Hűtés/fűtés energiahatékonysági osztály		A++/A+			
Beltéri egység					
Ventilátor fordulatszáma	max./norm./min. ford./perc	1,50/1000/700	1,50/1000/700	1,50/1000/850	1,50/1000/850
Hangnyomásszint	min./max. dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21	41/37/31/20	46/37/34,5/21
Méret	szxhxm mm	729x200x292	802x200x295	971x228x321	1082x234x337
Csomagolási méret	szxhxm mm	790x270x370	8,5x285x375	1045x305x405	1,55x315x415
Nettó/bruttó tömeg	kg	8/10,5	8,7/11,5	11,2/14,6	13,6/17,3
Wi-fi csatlakozás		Opcionális G10 CL1			
Kültéri egység					
Megengedett környezeti hőmérséklet hűtésnél/fűtésnél	min./max. °C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24
Hangnyomásszint	max. dB(A)	55,5	55,0	57,00	60
Kompresszor		Forgódugattyús			
Nettó/bruttó tömeg	kg	23,5/25,4	23,7/25,5	33,5/36,1	43,9/46,9
Méret	szxhxm mm	720x270x495	720x270x495	8,5x330x554	890x342x673
Csomagolási méret	szxhxm mm	828x298x540	828x298x540	915x370x615	995x398x740
Tápkábel ajánlott keresztmetszete	mm ²	5x1,5	5x1,5	5x1,5	5x2,5
Áramerősség	Hűtés/ Fűtés A	10	10	13	19
Ajánlott biztosíték	A	16			
Vezetékmérő (Folyadékcső)	Col (mm)	6,35 mm (1/4 in)			9,52 mm (3/8 in)
Vezetékmérő (Gázcső)	Col (mm)	9,52 mm (3/8 in)		12,7 m (1/2in)	15,9 (5/8 in)
Csővezeték hossz-tartomány összesen	m	25	25	30	50
Előtöltött mennyiség	m	10	10	20	25
Szintkülönbség (beltéri/kültéri)	m	10	10	20	25
A kiegészítő hűtőközeg mennyisége	5 méter felett g/m	12	12	12	24
Hűtőközeg		R32	R32	R32	R32
Globális felmelegedési potenciál – GWP		675	675	675	675